



## DS-S2M40GB-I

**2 Temp. +2° +8° / +8° +16°C**

**2 unità refrigeranti**

**2 Vani separati**

**Cassetti in acciaio con divisori (optional)**

Frigorifero per farmaci 400LT con due vani con doppia porta a vetro e due temperature +2°+8° / +8°+16°C

- Controllore digitale: con allarme alta e bassa temperatura, allarme porta aperta, allarme black-out e datalogger on bord (registratore di eventi)
- Porte a vetro : Nr 2 realizzate con vetro temprato termoisolante a triplo cristallo, intercapedini sotto vuoto per aumentarne il coefficiente di isolamento.
- Unità refrigerante : Nr 2, una per vano, completamente indipendenti tra loro, collocate nella parte inferiore della struttura.

Struttura : di tipo verticale, con interno in acciaio inox esterno in lamiera plastificata bianca atossica. Luce interna a LED. La cella è suddivisa verticalmente in 2 vani completamente indipendenti ed isolati tra di loro. Gli angoli delle celle di stoccaggio sono arrotondati per una facile pulizia. Pulizia, ognuno dei fondi è a vasca per contenerne eventuali liquidi.

Dimensioni 600x600x1900 - dimensione imballo LxPxH 640x640x2050 - sbrinamento automatico - 4 ripiani a griglia - serratura - refrigerante R404a Ruote unidirezionali

- Isolamento: spessore da 50 mm. Senza CFC e HCFC
- Tipo di refrigerazione: ventilata forzata, in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno dei singoli vani
- Sbrinamento: completamente automatico, con interventi pre-programmati. L'acqua di condensa è ad evaporazione automatica • Temperatura:

VANO FRIGORIFERO 1 : regolabile nel range +2°C / +8°C -

VANO FRIGORIFERO 2 : regolabile nel range +8°C / +16°C



Cassetti in acciaio con divisori in alluminio su richiesta.

