



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Struttura                         | Bianco int.+est.  |
| Spessore isolamento               | 50 (poliur. mm)   |
| Numero porte                      | 2   |
| Tipo porta                        | Vetro   |
| Numero ripiani                    | consigliati 4 / 4   |
| Tipo refrigerazione               | Ventilato   |
| Refrigerante                      | R404A   |
| Campo temperatura                 | +2° +15° / +2° +15°   |
| Controllo/Regolazione temperatura | ECT-F Control® : con allarme Alta/Bassa temperatura, porta aperta, ON/OFF a password        |
| Tipo sbrinamento                  | Automatico  |
| Voltaggio                         | 230V/1/50Hz   |
| Capacità (LT)                     | 600   |
| Illuminazione interna             | di serie  |
| Larghezza (cm)                    | 104   |
| Profondità (cm)                   | 66  |
| Altezza (cm)                      | 196   |
| Peso netto (Kg)                   | 150   |
| Apparecchiatura conforme a        | Direttive 98/37/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 93/42/CE e successive modifiche e integrazioni |

intercambiabilità di ripiani / cassetti. Evaporizzazione automatica dell'acqua di condensa. Ruote di serie.